

Connection	Flow Factor	Models/Connections			Dia. (mm)	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)								Angle <° 3 Bar
		Female	Male				0,5	1	2	3	4	6	8	10	
		FBB7	MBB7	MB7			Capacity (Lpm)								
1/8"	<b>1,4</b>	●	●		0,71	0,14	0,2	0,3	0,4	<b>0,6</b>	0,6	0,8	0,9	1,0	15 - 30
1/8"	<b>2,5</b>	●	●		0,97	0,25	0,4	0,6	0,8	<b>1,0</b>	1,1	1,4	1,6	1,8	15 - 30
1/8"	<b>4</b>	●	●		1,2	0,38	0,6	0,9	1,2	<b>1,5</b>	1,7	2,1	2,4	2,7	15 - 30
1/8"	<b>7</b>	●	●		1,6	0,68	1,1	1,6	2,2	<b>2,7</b>	3,1	3,8	4,4	4,9	15 - 30
1/4"	<b>9</b>	●	●		1,8	0,86	1,4	2,0	2,8	<b>3,4</b>	3,9	4,8	5,6	6,2	15 - 30
3/8"	<b>14</b>	●	●		2,3	1,39	2,2	3,2	4,5	<b>5,5</b>	6,4	7,8	9,0	10,0	15 - 30
1/2"	<b>30</b>	●	●		3,2	2,94	4,7	6,7	9,5	<b>11,6</b>	13,4	16,4	18,9	21,2	15 - 30
3/4"	<b>50</b>	●	●		4,2	4,94	8,0	11,3	15,9	<b>19,5</b>	22,5	27,6	31,8	35,6	15 - 30
1"	<b>70</b>			●	5,1	6,84	11,0	15,6	22,0	<b>27,0</b>	31,2	38,2	44,1	49,3	15 - 30
1"	<b>100</b>			●	6,1	9,88	15,9	22,5	31,8	<b>39,0</b>	45,0	55,2	63,7	71,2	15 - 30
1-1/4"	<b>150</b>			●	7,4	14,95	24,1	34,1	48,2	<b>59,0</b>	68,1	83,4	96,3	107,7	15 - 30
1-1/4"	<b>200</b>			●	8,6	19,76	31,8	45,0	63,7	<b>78,0</b>	90,1	110,3	127,4	142,4	15 - 30