

Flow Factor	Models / Connections										Dia. (mm)	Min. Dia. (mm)	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)							Angle <° 3 Bar
	Female					Male								1	2	3	4	6	8	10	
	FA1 1/8"	FAA1 1/4"	FA1 3/8"	FA1 1/2"	FA1 3/4"	MA1 1/8"	MAA1 1/4"	MA1 3/8"	MA1 1/2"	MA1 3/4"				Capacity (Lpm)							
0,5	•					•					1,1	0,9	0,10	0,23	0,32	0,39	0,45	0,55	0,64	0,71	65
1	•	•				•	•				1,4	1,4	0,20	0,45	0,64	0,78	0,90	1,10	1,27	1,42	65
2	•	•				•	•				2,0	2,1	0,40	0,90	1,27	1,56	1,80	2,21	2,55	2,85	65
3	•	•				•	•				2,4	2,4	0,60	1,36	1,92	2,35	2,71	3,32	3,84	4,29	70
5	•	•	•			•	•	•			3,0	3,3	1,00	2,28	3,23	3,95	4,56	5,59	6,45	7,21	70
8	•	•	•			•	•	•			3,8	3,9	1,58	3,61	5,10	6,25	7,22	8,84	10,21	11,41	70
10	•	•	•			•	•	•			4,4	4,4	1,98	4,50	6,37	7,80	9,01	11,03	12,74	14,24	70
15		•	•				•	•			5,8	5,1	2,96	6,8	9,6	11,7	13,5	16,5	19,1	21,4	70
20			•					•			6,4	7,1	3,95	9,0	12,7	15,6	18,0	22,1	25,5	28,5	70
25			•	•				•	•		7,4	7,4	4,99	11,4	16,1	19,7	22,7	27,9	32,2	36,0	70
30			•	•				•	•		7,9	8,3	5,95	13,6	19,2	23,5	27,1	33,2	38,4	42,9	70
15 - 30.1			•					•			7,9	6,1	4,59	10,5	14,8	18,1	20,9	25,6	29,6	33,0	50
25 - 30.1			•					•			7,9	7,4	5,52	12,6	17,8	21,8	25,2	30,8	35,6	39,8	50
50 - 5.3			•					•			9,5	8,7	10,01	22,8	32,3	39,5	45,6	55,9	64,5	72,1	75
40				•	•				•	•	9,1	9,5	7,95	18,1	25,6	31,4	36,3	44,4	51,3	57,3	75
50				•	•				•	•	11,1	9,5	10,01	22,8	32,3	39,5	45,6	55,9	64,5	72,1	80
60				•	•				•	•	13,1	9,5	11,80	26,9	38,0	46,6	53,8	65,9	76,1	85,1	80
70					•					•	12,7	12,7	13,98	31,9	45,1	55,2	63,7	78,1	90,1	100,8	80
80					•					•	14,3	12,7	15,83	36,1	51,0	62,5	72,2	88,4	102,1	114,1	85
90					•					•	14,7	12,7	17,78	40,5	57,3	70,2	81,1	99,3	114,6	128,2	85
100					•					•	15,9	12,7	19,76	45,0	63,7	78,0	90,1	110,3	127,4	142,4	85
110					•					•	17,1	12,7	21,71	49,5	70,0	85,7	99,0	121,2	139,9	156,5	90
120					•					•	18,3	12,7	23,91	54,5	77,1	94,4	109,0	133,5	154,2	172,4	90